



Автомобиль-самосвал 65362 с задней разгрузкой (шасси КАМАЗ-6522 6x6)

Технические характеристики

Автомобиль-самосвал 65362 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов общей массой до 19000 кг.

Платформа самосвала ковшового типа с откидным задним бортом. Платформа имеет полностью обогреваемое днище и одну треть по высоте боковых бортов. Обогрев осуществляется выхлопными газами. Лист основания платформы с боковых сторон имеет изгиб по радиусу до соприкосновения с листом бокового борта. Лист бокового борта имеет изгиб по радиусу в нижней части. Листы основания и боковых бортов стыкуясь по изгибу образуют полость в которую поступают выхлопные газы для обогрева платформы. Внутренний профиль платформы в нижней части овал. Отсутствие углов на внутренней поверхности платформы и полный обогрев нижней части платформы обеспечивает полное ссыпание груза при работе самосвала в различных климатических условиях. Основание платформы выполнено наклонным с подъемом к задней части для улучшения ссыпаемости груза. Ось опрокидывания платформы поднята вверх и имеет на концах сферические шарниры, закрытые крышками обеспечивающими герметичность шарниров, что повышает их износостойкость. Запор заднего борта механический открывается от подъема платформы. Управление подъемом платформы-пневмораспределителем "Binotto" (Италия) расположенным в кабине водителя.

Дополнительные опции: возможно увеличение объема платформы до 16,5 м³; комплектация платформы без заднего борта; самосвальная платформа ковшового типа.

*- допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс).

Модель	65362
Грузоподъемность, кг	13500 (19000*)
Снаряженная масса, кг	13905
Полная масса, кг	27500 (33100*)
– нагрузка на передний мост, кг	7500
– нагрузка на заднюю тележку, кг	20000 (25600*)
Исполнение кабины	без спального места
Самосвальная установка:	
Гидроцилиндр	Binotto (Италия)
Объем платформы, м ³	13,5
Максимальное рабочее давление, МПа	35
Угол подъема платформы, град	60
Направление разгрузки	назад
Внутренние размеры платформы, мм:	
(длина × ширина)	4260×2220
Высота самосвала при поднятой платформе, мм	6896
Габаритные размеры автомобиля, мм:	
(длина × ширина × высота)	7750×2500×3285
Колея передних/задних колес, мм	2023/1830
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	25
Максимальная скорость, не менее, км/ч	80

Базовое шасси:

Модель

Двигатель:

Модель

Тип

Максимальная полезная мощность, л. с. (кВт),

при 1900 об/мин