



Автомобиль-самосвал КАМАЗ-65115-062-62 (6x4) с двухсторонней разгрузкой

Технические характеристики

Автомобиль-самосвал КАМАЗ-65115-062-62 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных, сельскохозяйственных и промышленных грузов общей массой до 14000 кг.

Автомобиль-самосвал:

– платформа-металлическая, сварная, прямоугольной формы, с защитным козырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой, имеет задний борт и боковые откидные борта, а также съемные боковые деревянные или металлические борта;

– для облегчения закрывания боковых и надставных металлических бортов платформа оборудована торсионными помощниками.

– основные борта удерживаются в открытом положении цепями. опрокидывающий механизм платформы-гидравлический с электропневматическим дистанционным управлением из кабины водителя. Гидроцилиндр телескопический, четырехступенчатый.

Автомобиль-самосвал может эксплуатироваться в составе автопоезда с прицепом-самосвалом НЕФАЗ-8560 (с двухстор. разгруз.) : НЕФАЗ-8560-80-02 (с прямым стреловидным дышлом, с безззорной сцепкой, грузоподъемностью до 7985 кг); НЕФАЗ-8560-82-02 с дополн. надст. металлич. бортами (с прямым стреловидным дышлом, с безззорной сцепкой, грузоподъемностью до 7740 кг).

Модель	КАМАЗ-65115-062-62 (с/у 45144)
Снаряженная масса, кг	10550 ... 11000
Грузоподъемность, кг	14500 ... 13950
Полная масса, кг	25200
– нагрузка на переднюю ось	6200
– нагрузка на заднюю тележку	19000
Допустимая масса буксируемого прицепа, кг	13000
Полная масса автопоезда, кг	38200
Исполнение кабины	без спального места
Направление разгрузки	на боковые стороны
Объем платформы, м ³	18,8
Время подъема груз. платф., не более, с	30
Время опускания платформы, не более, с	65
Угол подъема платформы, град.	50
Коробка передач	мод. 154 (десятиступенчатая)
Внутренние размеры платформы, мм: (длина x ширина x высота)	5960x2315x1415
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890
Габаритные размеры автомобиля, мм:	
– длина	8500
– ширина	2500
– высота	2895
Максимальная скорость, км/ч.	80

Базовое шасси:

Модель

Базовый прицеп-самосвал:

Модель

Двигатель:

Модель

740.62-280 (Евро-3)

Тип

дизельный с турбонаддувом и ОНВ

Максимальная полезная мощность, л. с. (кВт),

при 1900 об/мин

280 (206)