





## Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-6460 (6x4) и полуприцепа-самосвала СЗАП-9515

### Технические характеристики

Автопоезд в составе седельного тягача КАМАЗ-6460 и полуприцепа-самосвала СЗАП-9515 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных грузов (щебень, песок, песчано-гравийные смеси), за исключением скальных пород и булыжника по всем видам дорог.

Полуприцеп рассчитан на эксплуатацию при безгаражном хранении. Загрузка полуприцепа может производиться погрузчиком или экскаватором с ковшем.

Платформа-цельнометаллическая с откидным задним бортом.

Опрокидывающий механизм платформы-гидравлический с электропневматическим дистанционным управлением из кабины водителя, обеспечивает разгрузку через задний борт.

<b>Модель</b> .....	Автопоезд в составе с СЗАП-9515
Масса перевозимого груза, кг .....	32000
Масса полуприцепа - самосвала, кг:	
– снаряженная/– полная .....	7500/39500
Снаряженная масса тягача, кг .....	9350
Распределение полной массы полуприцепа, кг:	
– на седельное устройство тягача ..не более	16500
Полная масса автопоезда, кг .....	49000
Допустимая полная масса автопоезда, кг .....	62000
Высота до верхней точки ССУ, мм .....	1360
Объем платформы, м <sup>3</sup> .....	30
Направление разгрузки .....	назад
Угол подъема платформы, градус .....	48
Внутренние размеры платформы, мм:	
(длина ´ ширина ´ высота).....	8800x2290x1500
Подвеска полуприцепа .....	пневматическая
Колеса .....	11,75-22,5
Количество осей/колес полуприцепа .....	3/6 + 1
Шины полуприцепа .....	385/65R22,5
Вместимость топливного бака тягача, л .....	550
Диаметр сцепного шкворня ССУ, мм .....	50,8
Габаритные размеры, мм, не более:	
– длина полуприцепа .....	9650
– длина (с тягачом) .....	13100
– ширина полуприцепа .....	2550
– высота полуприцепа .....	3310
– высота борта .....	1580
Максимальная скорость, не более, км/ч .....	95

### Тягач:

Модель ..... КАМАЗ-6460

### Двигатель:

Модель ..... 740.63-400 (Евро-3)  
Тип дизельный ..... с турбонаддувом и ОНВ  
Максимальная полезная мощность, л.с. (кВт),  
при 19000 об/мин. .... 400(294)